

Art.-Bezeichnung	AZ	Einzelpreis €	Gesamt €
Wasserrückgewinnungsanlage FONTIS-S, C-FOS - Grundrahmen feuerverzinkt mit Schaltschrank - Filterleistung 3 m³/h - Brauchwasservorlagebehälter 330 l mit Niveauregelung - Filterbehälter mit Düsenkreuz und Quarzfüllung - Rohrsystem mit automatischem Motorstelltrieb für Rückspülventil - Brauchwasserversorgungspumpe mit Feinfilter - Kleinkompressor für Membranbelüfter - Membranbelüfter im Entnahmebecken - Membranbelüfter im Brauchwasservorlagebehälter - Tauchpumpe mit Trockenlaufschutz - Leitfähigkeits- Mess- und Regeleinrichtung - Zeitgesteuerte Umwälzeinrichtung - Kontaktwasserzähler - Die Anlage ist vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt Berlin) allgemein bauaufsichtlich zugelassen Z.83.3-10 <i>(Die Portalwaschanlage muss über eine Brauchwasserverrohrung verfügen Art.-Nr. XX00370 / ggf. durch Kundendienst nachrüsten lassen! Ferner ist im Technikraum die erforderliche Stellfläche zu berücksichtigen)</i>	1	9.597,60	9.597,60
Brauchwasserausschleusung FONTIS-S - Steuerungserweiterung mit zusätzlicher Niveausonde - Ablauf Überschußwasser an Kanal - Installationsmaterial	1	657,20	657,20
Chemische Vorbehandlungsstufe (Flockulation) - Dosiereinrichtung Flockungsmittel - Dosiereinrichtung Natronlauge - Installationsmaterial - Softwareerweiterung - 1 Kanister Flockungsmittel - 1 Kanister Natronlauge <i>(Chemieauffangbehälter FO00035 empfohlen)</i>	1	1.140,80	1.140,80
Dokumentation, WRG, Standard, DE, 1-fach - Betriebs- und Wartungsanleitung - Wartungskurzanleitung - Schaltplan - Einbauplan	1	0,00	0
Maschinenteile			11.395,60
Fracht- und Montagekosten			2.000,00
GESAMT			13.395,60